



70511352

Rauch- und Wärmemelder MMD 140 BUS

Brandmelder zur Anschaltung in adernsparender Bus-Technik an die Zentrale

Leistungsmerkmale

- Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über Bus (P-BUS/M-BUS)
- Betriebsart Rauch- oder Wärmemelder einstellbar
- Digitale Signalverarbeitung
- Alarmschwellennachführung
- Temperaturunterstützte Rauchauswertung (Cubus-Nivellierung)
- Temperaturkompensierte Rauchmessung
- Signaturalarm für Rauch und Wärme
- Rauchalarmfilter zur Reduzierung von Falschalarmen
- Differenzierte Übertragung von Alarm, Verstaubung und Melder entfernt
- LED-Anzeige (Alarm)
- Formschönes Design
- Einfache und schnelle Installation

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC (über Bus)
Nennstromaufnahme	ca. 20 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +55°C
Schutzart	IP30 (nach EN 60 529) abhängig von Montage
Abmessungen	Ø 120, T 60 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, G 115062 (Techn. Melder)

Bestellinformationen

70511352 Rauch- und Wärmemelder MMD 140 BUS
AP-Ausführung