






55186




Erfassungsbereich
Draufsicht




Erfassungsbereich
Seitenansicht
Position 1: ca. 2,5 m




Erfassungsbereich
Seitenansicht
Position 2: ca. 3,5 m



Erfassungsbereich
Seitenansicht
Position 3: ca. 6,0 m



Erfassungsbereich
Seitenansicht
Position 4: ca. 8,5 m



Erfassungsbereich
Seitenansicht
Position 5: ca. 12,0 m

Panorama-PIR-Bewegungsmelder WXI-AM

Leistungsmerkmale

- Konventionelle Anschlusstechnik
- Detektionsart Passiv-Infrarot
- Einsetzbar für Innen- und Außenbereich
- Kleintierunterdrückung
- Intelligente Signalerkennungslogik SMDA
- Digitale Erkennung auf 2 Ebenen
- Alarm bei Unterbrechung beider Strahlen
- Sabotagekontakt als potenzialfreier Öffner
- Alarmausgänge als potenzialfreier Relaisausgang (Schließer/Öffner wählbar)
- Antimasking abschaltbar
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Inklusive Bereichsabdeckblende
- Bereichsabdeckplatte (optional)

Technische Daten

Betriebsspannung	9,5 bis 18 V DC
Stromaufnahme	max. 23 mA bei 12 V DC
PIR-Reichweite	180° Weitwinkel, 2,5 bis 24 m einstellbar
PIR-Zonen	Horizontal 14 Paare, vertikal 2 Schichten
Alarm (R) Ausgang	Schließer oder Öffner wählbar (28 V DC / 0,1 A)
Alarm (L) Ausgang	Schließer oder Öffner wählbar (28 V DC / 0,1 A)
Antimasking-Ausgang	Öffner (28 V DC / 0,1 A)
Empfindlichkeit	2,0°C bei 0,6 m/s
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Schutzart	IP55
Gewicht	420 g
Abmessung	B 81,5 x H 200 x T 81,2 mm
Montagehöhe	0,8 bis 1,2 m

Bestellinformationen

55186 Panorama-PIR-Bewegungsmelder WXI-AM
24 m Weitwinkel, weiß, Antimasking